

产品特点

可通过智能手机或者平板电脑进行控制

TW:色温可调

RGBW: 颜色和C色温可调

任何颜色和色温状态下都可调光

寿命:20000小时

通过APP可以实现简单的场景设置和分组控制



NINGBO DONGXING ELECTRIC CO.,LTD.

应用领域

广泛应用于家庭、办公室、餐馆、酒店、 公共汽车、火车、仓库、停车场、会议室、 图书馆、工厂、赌场、私人停车库、医院、 商业中心、超市、购物中心等。



智能筒灯

直径:	7.09in/180mm	外箱尺寸:	415*360*415mm
高度:	3.75n/95.1mm	装箱数量:	12 pcs














技术型号	编码	瓦数	色温	输入电压赫兹	输出流明	显色指数	发光角度	是否调光
DX-5/6" downlight-OFD-BLE	BLE OFD 5/6" downlight	11W	2700K	100-240V	800LM	80	85°	YES
DX- 5/6" downlight-TW-BLE	BLE TW 5/6" downlight	11W	2700-6500K	100-240V	800LM	80	80°	YES
DX- 5/6" downlight-RGBW-BLE	BLE RGBW 5/6" downlight	13W	2700-6500K	100-240V	800LM	80	80°	YES
DX-5/6" downlight-OFD-ZB	ZigBee OFD 5/6" downlight	11W	2700K	100-240V	800LM	80	85°	YES
DX-5/6" downlight-TW-ZB	ZigBee TW 5/6" downlight	11W	2700-6500K	100-240V	800LM	80	80°	YES
DX-5/6" downlight-RGBW-ZB	ZigBee RGBW 5/6" downlight	13W	2700-6500K	100-240V	800LM	80	80°	YES

